



MODEL
C300V

KEL-BERG 3-AKSLET
CONTAINERTRAILER

SPESIFIKASJONER FOR TILHENDEREN

KEL-BERG 3-AKSLET CONTAINERTRAILER

DIMENSJONER OG VEKT:

Akselavstand	8,130 mm
Boggi	2 x 1,310 mm
Koblingshøyde	1,150 mm
Overheng foran	825 / 1,125 mm
Overheng bak	1,620 mm
Bunnhøyde bak	1,342 mm
Nakkens lengde	3,720 mm

Tillatt totalvekt for kjøretøy	42,000 kg
Tillatt vekt på kongetappen	18,000 kg
Tillatt belastning på tilhengerfeste	24,000 kg

CHASSIS:

Chassisets senterbjelke er sveiset i høyfast stål med seksjoner som glir inn i hverandre. Dette understellet egner seg for tunge bruksområder. U-skinnen på nakkebøyen er egnet for montering av aluminiumsramper.

AKSLER:

Utstyrt med 3 x 9 tonns SAF-aksler med skivebremses, heve-/senkeventil og løftbar 1. aksel.

DEKK & FELGER:

Montert med 6 M&S-dekk 385/65R22.5 montert på stålfelger.

BREMSE:

Utstyrt med Knorr/WABCO EBS-bremsesystem.



SPESIFIKASJONER FOR TILHENDEREN

KEL-BERG 3-AKSLET CONTAINERTRAILER

SKJERMBESKYTTERE:

Utstyrt med 180 graders skjermmer på alle aksler. Anti-spray skvettlapper på 3-aksel.

STØTTEBEN:

Utstyrt med 2 støtteben av anerkjent merke med 2 hastigheter for heving og senking med S-fot.

LAKKERING:

KTL lakkert i en RAL 3020-farge.

ELEKTRISK SYSTEM:

Det elektriske systemet er produsert i henhold til ISO 3731. Det har følgende funksjoner:

- 2 stk. 5-kammer baklykter
- 2 stk. nummerskiltlykter
- 2 x svingbare lykter
- 5 sidemarkeringslys med reflekser på sidene
- Lovpålagte markeringslys og lovpålagte reflekser
- 2 x 7-polede lyktkontakter
- VBG-lyskontakter
- VBG duo-matic luftplugg

CONTAINERLÅSER:

For 1 x 40 fots container, For 2 x 20 fots containere

KINGPIN:

2" kingpin.

