



MODELL
D18

KEL-BERG 2-AKSLET DOLLY

DIMENSJONER OG VEKT:

Koblingshøyde	1,200 mm
Koblingslengde	3,700 mm
Akselavstand	1,310 mm

Tillatt totalvekt for kjøretøyet	18,000 kg
Tillatt total aksellast	18,000 kg
Egenvekt	2,880 kg

CHASSIS:

Langsgående elementer sveiset til I-profil i høyforsterket stål. Med tverrbjelker og forsterkninger. EU- godkjent underkjørselrampe

AKSLER:

Utstyrt med 2 x 9 tonns BPW- eller SAF-aksler med trommelbremses.

DEKK & FELGER:

4 stk. dekk 385/65R22.5 av anerkjent merke montert på sølvfargede stålfelger.

BREMSER:

Utstyrt med 2-linjers trykkluftsystem, parkeringsbremses og rangeringsventil. EBS-systemet inkluderer akselsensorer. Komponenter fra WABCO/Knorr er brukt.

SKJERMBESKYTTERE:

4 stk 180 graders plastskjermer med 2 stk skvettlapper.



STØTTEBEN:

1 støtteben med hjul. Mekanisk betjent og montert foran på chassiset.

LAKKERING:

Alle komponenter er stålblåst og grunnet med korrosjonshindrende primer. Lakkert med godkjente ICI/PPG 2-komponentprodukter. Aluminiumskomponenter er anodisert.

KOBLING:

Utstyrt med 57,5 mm VBG-kobling. Lengde fra trekkøye til koblingssenter - 3700 mm. Funksjoner:

- 2 stk. luftslanger med duomatic
- 2 stk. 7-polede lyskontakter
- 1 stk. EBS-kabel ført til trekkøyet i et beskyttende trekkør.

KOBLING & DREIBAR RING:

Svingbar ring med dobbel kule og lås montert med svingbar kobling.

ELEKTRISK SYSTEM:

- 24-volts system ISO st VZO. standard
- 4 stk. 3-kammerlykter
- 2 stk. baklys, hjørnelys, sidemarkeringslys og skiltlys fra HELLA/Aspöck
- nummerskiltlykter fra HELLA/Aspöck
- Fullt utstyrt med reflekser
- 2 stk. 7-polede lysuttak montert i henhold til ISO 3731

STATISTER:

- Heve-/senkeventil
- EBS-kabel
- 2 stk. spiralluftslanger
- 2 stk. 7-polet spiralkabel montert foran den svingbare koblingen for bruk med tilhengeren.

