



MODELL
S905KT

KEL-BERG 5-AKSLET MASKIN
UTTREKKSTRAILER

DIMENSJONER & VEKT:

	Blokkvogn	Generelt. kjøring
Akseltrykk	24 000 kg	18 000 kg
Aksellast	50 000 kg	30 000 kg
Totalvekt	74 000 kg	48 000 kg
Egenvekt ca.	14 500 kg	14 500 kg
Last	59 500 kg	36 540 kg

Totallengde	13 190 mm
Koblingshøyde	1250 mm
Forlengelseslengde, maks.	6 000 mm
Bunnhøyde, lastet	890 mm
Dekklengde	9 240 mm
Svane Hals	3 950 mm

CHASSIS:

Chassiset er bygget på en enkel ramme som er sveiset i rektangulære kasseseksjoner som kan skyves inn og ut av hverandre. Kasseseksjonene er laget av kvalitetsstål 52/3. Tverrstengene er skåret ut og sveiset på begge sider av kasseseksjonen. Rundt akslene er tverrstengene satt sammen i en ramme som gir en stabil konstruksjon.

Varmegalvaniserte lange tverrstenger er sveiset rundt tverrstengene. Resultatet er et sterkt chassis som er utrustet for tungtransport.

LAKKERING:

Chassiset er malt med 2-K maling.



AKSLER & HJULOPPHENG:

Originale 5-akslede SAF-aksler med trommelbrems. Luftbelg type 350. Teknisk akseltrykk 11 000 kg. Tilhengeren leveres med 2 mekanisk låsbare samstyrte bakaksler.

LUFTFJÆRING:

Luftfjæringen har en integrert heve-/senkeventil slik at tilhengeren kan heves eller senkes til ønsket høyde.

DEKK:

Tilhengeren er utstyrt med 20 stk. 245/70R17.5 dekk med stålfelger i sølv.

KINGPIN:

2" SAE Kingpin

FORSIDEN:

450 mm forgaffel i stål med reservehjulsoppheng i midten. 400 mm elokserte aluminiumssider for montering på repo.

FORLENGELSE:

Tilhengeren kan forlenges opp til 6000 mm.

STØTTEBEN:

Mekaniske støtteben med 2 hastigheter og flat fot. 2 manuelle støtteben for nedfelling bak før lasting.



ELEKTRISK SYSTEM:

- 24 volt system ISO. stVzo. standard
- 2x2 stk. 5-kammerlykter
- 2 stk. baklys og skiltlys
- 2 stk. hjørnelys
- 2x5 sidemarkeringslys med innebygd reflektor
- 4 stk. markeringslys foran
- Fullt utstyrt med reflekser
- 2x7 polet ISO-kontakt
- 1 ABS seperta montert stikkontakt

LASTSIKRING:

2 x 6 par surringer i kantramme med 6 tonn.

RAMPER:

2 doble hydrauliske ramper med hydrauliske hjelperamper med 45 mm treverk lagt på en stålramme. Rampene kan forskyves sideveis.

GULV:

Bunnen består av en 45 mm tykk hardtrebunn som er lagt på langs.

EXTRAS:

Forhåndsskilting

Løfteaksel

Hjul i aluminium

