



MODELL
T430K

KEL-BERG 3-AKSLET
KROKHENGER MED 3-VEIS TIPP

SPESIFIKASJONER FOR TILHENDEREN

KEL-BERG 3-AKSLET KROKHENDER MED 3-VEIS TIPP

DIMENSJONER & VEKT:

Beholderens lengde	6.500 / 7.000 mm
Utvendig bredde	2.550 mm
Grunnhøyde kjøreposisjon	1.030 mm
Utvendige rullende dimensjoner	2.180 mm
Akselavstand fra 2- til 3 -aksel	1.310 mm
Trekkstangens lengde	1.400 mm + 6 x 100 mm
Koblingshøyde	800 mm

Tillatt totalvekt for kjøretøyet 24.000 kg

Tillatt total aksellast 8.000 kg

CHASSIS:

Lang ramme sveiset til I-profiler/kasseprofiler i finkornstål, med kraftige forsterkninger. Utstyrt med torsjonsstabiliserende plater bak. Omtrent 2/3 av tilhengeren kan tippe i 3 retninger opp til 49 grader. Tilhengeren er konstruert for containere med inner- og ytterruller på 160 mm og 220 mm.

Tilhengeren kan justeres i bakkant for containere fra 6 500 mm til 7 000 mm. På tipperammen i HARDOX er det montert 4 pneumatiske låser som kan låses fra utsiden av containerrammen. Utstyrt med EU-godkjent støtfanger for underkjøringshinder.

AKSLER:

Utstyrt med 3 stk. 9 tonns SAF- eller BPW-aksler med skive- eller trommelbrems. Med original luftfjæring.



SPESIFIKASJONER FOR TILHENDEREN

KEL-BERG 3-AKSLET KROKHENDER MED 3-VEIS TIPP

BREMSER:

Utstyrt med 2-linjers trykkluftsystem, parkeringsbrems, shuntventil og EBS-system. Komponenter fra WABCO/Knorr er brukt.

DEKK & FELGER:

Montert med 12 stk. 265/70R19.5 dekk av anerkjent merke på sølvfargede stålfelger.

SKJERMBESKYTTERE:

Utstyrt med 4 stk. 180 graders plastskjermer på boggien og 90 graders plastskjermer på forakselen. Utstyrt med 4 stk. skvettlapper.

ELEKTRISK SYSTEM:

Elektrisk system i henhold til ISO 3731. Funksjoner:

- 24 volt-system.
- 4 stk 3-kammerlykter.
- 2 stk. baklys, hjørnelys, sidemarkeringslys, markeringslys og nummerskiltlys.
- Kjøretøyet er fullt utstyrt med reflekser.

SLEPETREKANT OG KULEBUR:

Pneumatisk sammenleggbar trekkstangtriangel med fjær på siden av trekkstangen med manuell lås og kuleventil montert på venstre side. Utstyrt med 2 stk. luftslanger med duo-matic-kontakt og 2 stk.

7-polede lyskontakter. EBS-kontakten og hydraulikkslangen føres til slepeøyet under trekktrekanten. Kulkrans av anerkjent merke. Slepeøyet er av typen 57,5 mm.



HYDRAULIKK:

Sentermontert høytrykkssylinder med en krets for maksimalt arbeidstrykk på 270 bar. Hydraulikkslangen føres til trekkøyet under trekktriangelen. Wirestopp og stoppventil montert på tippammen.

LAKKERING:

Alle komponenter er stålblåst og grunnet med korrosjonshindrende primer. Lakkert med godkjente ICI 2-komponentprodukter. Aluminiumsdeler er anodisert.

KOSTNADSBEREGET TILLEGGSUTSTYR:

- Aluminiumsfelger
- Løfteaksler
- Kilometerterner og akseltrykkmåler
- Reservehjul
- LED-lys
- Arbeidslys
- Blinkende lys
- P-lys
- P-light