

KEL-BERG[®]
NORGE

WEB: www.kelberg.no
EMAIL: info@kelberg.no



MODELL
T440K

KEL-BERG 4-AKSLET KROKHENGER
1-VEIS TIPP 7 - 7,5 M CONTAINER

SPESIFIKASJONER FOR TILHENDEREN

KEL-BERG 4-AKSLET KROKHENGER 1-VEIS TIPP 7 - 7,5 M CONTAINER

DIMENSJONER & VEKT:

Beholderens lengde	7,000 / 7,500 mm
Utvendig bredde	2,500 mm
Kjørehøyde	1,030 mm
Utvendige rullende dimensjoner	2,180 mm
Akselavstand fra 2- til 3 -aksel	1,310 mm
Trekkstangens lengde	1,920 mm + 6 x 100 mm
Koblingshøyde	800 mm

Tillatt totalvekt for kjøretøyet 32,000 kg

Tillatt total aksellast 8,000 kg

CHASSIS:

De lange sideskinnene er sveiset til I-profiler/kasseprofiler i finkornstål 690 med kraftig forsterkning. Utstyrt med torosjonsstabiliserende forsterkningsplater bak og ved tippstempellet. Omtrent 2/3 av tilhengerens lengde kan tippe i 1 retning opp til 49 grader.

Tilhengeren er konstruert for containere med inner- og ytterruller på 160 mm og 220 mm. Tilhengeren kan justeres bak for å ta imot containere fra 7 000 mm til 7 500 mm. Det er montert 4 pneumatiske låser på tippammen. Disse kan låses på utsiden av containerrammen.

Utstyrt med EU-godkjent underkjøringshinder, produsert som en lett stang med spesielle stopp ved luftbelgene for lossing i gulvrissen. Sykkelbeskyttelse på høyre side.



SPEKIFIKASJONER FOR TILHENDEREN

KEL-BERG 4-AKSLET KROKHENDER 1-VEIS TIPP 7 - 7,5 M CONTAINER

BREMSER:

2 linjers trykkluftsystem. Med parkeringsbrems, shuntventil og EBS-system. Komponenter fra WABCO/Knorr er montert.

DEKK & FELGER:

Utstyrt med 16 stk. 265/70R19.5 dekk montert på sølvfargede stålfelger.

SKJERMBESKYTTERE:

Utstyrt med 4 stk. 90 graders plastskjermer på boggien og 180 graders plastskjermer på forakselen. Utstyrt med 4 skvettlapper.

ELEKTRISK SYSTEM:

Det elektriske systemet er i henhold til ISO 3731. Funksjoner:

- 24-voltssystem ISO stVZO, standard
- 4 stk. 3-kammerlys
- 2 stk. ryggelys, hjørnelys, sidemarkeringslys, markeringslys og nummerskiltlys
- Kjøretøyet er fullt utstyrt med reflekser

SLEPETREKANT & KULEBUR:

Utstyrt med pneumatisk og sammenleggbar trekktrekant med manuell låsing/kuleventil montert på venstre side. Har 2 stk. luftslanger med duo-matic-koblinger og 2 stk. 7-polede lyskoblinger.

EBS-kontakten og hydraulikkslangen føres til slepeøyet under slepetrekanten. Kulkrans av anerkjent merke. Lengden er justerbar.



SPEKIFIKASJONER FOR TILHENDEREN

LAKKERING:

Alle komponenter stålblåses og grunnes med korrosjonshindrende primer. Deretter males de med et godkjent ICI 2-komponentprodukt. Aluminiumsdeler er anodisert.

EKSTRAUTSTYR:

1 verktøykasse i plast på venstre side og en løfteaksel.

