



MODELL
T560K

KEL-BERG 4-AKSLET 38 T
KROKHENGER MED ALU.KASSE

DIMENSJONER & VEKT:

Akselhastighet:	90 km/h
Akseltrykk foran:	18.000 kg
Akseltrykk bak:	20.000 kg
Totalvekt:	38.000 kg
Egenvekt:	7.000 kg

Total lengde:	13.380 / 15.080 / 15.600 mm
Koblingslengde:	3.400 / 4.900 / 5.400 mm
Overheng foran:	770 mm
Overheng bak:	1.350 mm
Koblingens høyde:	650 mm
Koblingens bredde:	2.500 mm

Hjulavstand:	1.130 / 4.940 / 1.810 mm
Lengde innvendig:	8.900 mm
Bredde innvendig:	2.440 mm
Høyde innvendig:	1.350 mm
Kubikkapasitet:	30 m ³
Vippevinkel:	46 degrees

CHASSIS:

Konstruert av kraftig sveiset ramme med drag fra Trako.

AKSLER:

Utstyrt med 2 x 9 tonns BPW-skivebremsaksler foran og 2 x 10 tonns BPW-skivebremsaksler bak. Luftfjæring med nivåreguleringsventil foran og bak, ABS og EBS. Fjerde aksel kan løftes via bryter i kjøretøyet.



BREMSER:

2-linjers trykkluftsystem med EBS og ABS. Fjærbremseklokker for parkeringsbrems. 1 stk. duomatisk rød/gul.

DEKK & FELGER:

Utstyrt med 8 stk. 385/65R22.5 dekk montert på Alcoa Durabright aluminiumsfelger M+S.

ELEKTRISK SYSTEM:

- 24 volt i henhold til gjeldende forskrifter
- 3 x 3 flerkammer-baklykter
- 6 stk. LED-arbeidslykter
- 2 arbeidslykter i tippkassen

ELEKTRISKE KONTAKTER:

Utstyrt med 14-polet VBG-kontakt for belysning.

TIPPENDE KROPP:

Karosseri konstruert av aluminium. Omtrentlig kapasitet 30 m³. 7 mm gulv, 5 mm sider. Løftes med Penta tippssylinder - maks. 170 bar.

LAKKERING:

Chassiset er lakkert i valgfri RAL-farge. Aluminiumskarosseri lakkert i valgfri RAL-farge.

GARANTI:

12 måneders fabrikkgaranti

DIVERSE:

- Refleksbånd i henhold til (ECE70) bak på kjøretøyet
- Rød/hvite konturmarkeringer på sidene og bak
- Skjermbeskyttere med antispray
- 2 stk. vektklokker analog
- 2 stk. blinkende lys bak
- 1 stor Kel-Berg-skjermklaff bak
- Plast på bakre underkjøringshinder
- Fjærer på draget

